

MULTISOCKET Tip	Dimenzije
193	6/4 8/6 10/8 10/6,5 12/10
263	6/4 8/6 10/8 12/10
1026	6/4 - 1/4 8/6 - 1/4 10/6,5 - 1/4 10/8 - 1/4 12/8 - 3/8
1855	6/4 8/6 10/8 12/10

MULTISOCKET Tip	Dimenzije
191	1/4 3/8 1/2
192	1/4 3/8 1/2
195	6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
196	6/14 mm 8/15 mm 8/17 mm 10/17 mm

261 Dn 7,5	1/4 3/8 1/2
262 Dn 7,5	1/4 3/8 1/2
265 Dn 7,5	6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
266 Dn 7,5	6/14 mm 8/15 mm 8/17 mm 10/17 mm

MIGNON Tip	Dimenzije
111	1/8 1/4
112	1/8 1/4
211 Dn 5	1/8 1/4
212 Dn 5	1/8 1/4
115	6 mm
212 Dn 5	6 mm

*Brzo,
jednostavno,
pouzdana...
jednim potezom*

DINAGENT

Beograd, Save Maškovića 3-5
Tel./faks: 011 / 397-39-39
office@dinagent.com
www.dinagent.com

- ❖ Serija 190 je univerzalna i prima sva 4 prikazana profila muških spojnika.
- ❖ Protok za EURO profil (serija 260, Dn 7,5 mm)
 - za $\Delta P = 1$ bar je 1350 Nlit/min,
 - za $\Delta P = 0,5$ bar je 1000 Nlit/min,
 - za slobodno isticanje je 2150 Nlit/min
- ❖ Materijal:
 - Telo - niklovani mesing,
 - zaptivke - NBR (FKM po porudžbini),
 - opruge i kuglice - INOX.
- ❖ Radna temperatura:
 - sa NBR: -20 do +80 °C
 - sa FKM: -10 do +200 °C

**U UPITU ILI PORUDŽBINI
NAVISTI TIP I DIMENZIJE**

**Serije u tabeli levo redovno
imamo na lageru. Ostale
serije uvozimo po porudžbini**



PROFIL ITALIAN PROFIL EUROPEAN PROFIL UNI ISO 6150 B-12 PROFIL SWISS

SERIE 190 MULTISOCKET



- ❖ Prikazane su samo neke, najinteresantnije serije brzorastavljivih spojnika iz programa AIGNEPA, najšireg u Evropi i šire.
- ❖ Detaljniji tehnički podaci dostupni u katalogima koje možete preuzeti sa našeg internet sajta: www.dinagent.com

AIGNEP



Serija 710
UNI ISO 6150
B-17 Dn 12



Serija 6300
INOX AISI 316 L
Multisocket Dn 7,8



Sigurnosna serija
0B 160
European Dn 7,8



Sigurnosna serija
660
European Dn 7,8

Brze spojnice za rashladnu tečnost za alate za plastmase



Za hlađenje kalupa
serija 470
European Dn 9



Za hlađenje kalupa
serija 410
Francuska Dn 8



Za hlađenje kalupa
serija 420
Francuska Dn 12